

**Serbatoi orizzontali - da stoccaggio o trasporto - Tipo "COI"****Cuves horizontales - de stockage et transport - Type "COI"**

TIPO	CAP. litri	Manicotti inox per valvole Ø	DIMENSIONI MM					SPESSORI MM	
			Ø int.	L	V	H	C	virola	fondo inf.
TYPE	CAP. litres	Manchons inox pour vannes Ø	DIMENSIONS MM					EPAISSEURS MM	
			Ø int.	L	V	H	C	virole	fond. Inf.
COI 726	550	1"	726	1428	1250	826	300	1,5	1
COI 797	650	1"	797	1440	1250	897	300	1,5	1
COI 797	800	1"	797	1690	1500	897	300	1,5	1
COI 955	1.000	1"1/2	955	1468	1250	1055	400	1,5	1,2
COI 955	1.100	1"1/2	955	1718	1500	1055	400	1,5	1,2
COI 1200	1.500	1"1/2	1200	1512	1250	1300	400	1,5	1,2
COI 1200	1.800	1"1/2	1200	1762	1500	1300	400	1,5	1,2
COI 1200	2.400	1"1/2	1200	2262	2000	1300	400	1,5	1,2
COI 1400	3.250	1"1/2	1400	2306	2000	1550	400	1,5	1,5
COI 1600	4.300	1"1/2	1600	2342	2000	1750	400	1,5	1,5
COI 1600	5.300	1"1/2	1600	2842	2500	1750	400	1,5	1,5
COI 1600	6.300	1"1/2	1600	3342	3000	1750	400	1,5	1,5
COI 1600	7.300	1"1/2	1600	3842	3500	1750	400	1,5	1,5
COI 1800	5.500	1"1/2	1800	2378	2000	1950	400	1,5	2
COI 1800	6.700	1"1/2	1800	2878	2500	1950	400	2	2
COI 1800	8.000	1"1/2	1800	3378	3000	1950	400	2	2
COI 2000	6.800	1"1/2	2000	2412	2000	2150	400	2	2
COI 2000	8.400	1"1/2	2000	2912	2500	2150	400	2	2
COI 2000	10.700	1"1/2	2000	3662	3250	2150	400	2	2
COI 2000	15.400	1"1/2	2000	5162	4750	2150	400	2	2
COI 2250	10.700	1"1/2	2250	2956	2500	2400	400	2,5	2,5
COI 2250	13.600	1"1/2	2250	3706	3250	2400	400	2,5	2,5
COI 2250	16.600	1"1/2	2250	4456	4000	2400	400	2,5	2,5

Per finitura esterna serbatoio satinata	supplemento 6% sul prezzo di listino serb. Inox 304
Serb. Isotermico con isolamento in pol	supplemento 115% sul prezzo di listino serb. Inox 304
Contro-portello termico per portello ovale 420x300 – per serbatoio isotermico	
Supplemento per fondo piano con pen	+ 3% da calcolare sul prezzo di listino del serbatoio inox 304
Finition tôle extérieure cuve satinée	supplement 6% sur le prix tarif cuve inox 304
Cuve isotherme avec isolation en polyurethane	supplement 115% sur le prix tarif cuve inox 304
Contre-porte thermique pour porte ovale 420x300- pour cuve isotherme	
Supplement pour fond plat avec pente 2/5%	supplement 3% sur prix tarif cuve inox 304





Serbatoi orizzontali - da stoccaggio o trasporto - Tipo "COI" Cuves horizontales - de stockage et transport - Type "COI"

DOTAZIONE STANDARD:

- *Fondi conici saldati alle estremità della virola
- *Chiusino inox superiore centrale oppure decentrato diam.300 mm. fino al diam. 797 - diam.400 mm. dal diam. 955
- *Valvola sfiato a doppio effetto sul chiusino
- *Manicotto filettato per valvola di scarico totale
- *Selle di appoggio inox saldate alla virola
- *Lamiera inox fiorettata esternamente
- *Finitura interna BA
- ***Valvole escluse**

EQUIPEMENT STANDARD:

- * Fonds coniques soudés aux extrémités de la virole
- * Trappe inox supérieure centrale ou décentré diam.300 mm. jusqu'au diam.797- diam. 400 mm. à partir du 955
- * Soupape DN 30 à double effet sur la trappe
- * Manchon fileté inox soudé pour vanne de vidange totale
- * Berces d' appui en inox soudées à la virole
- * Finition tôle extérieure: bouchonnée
- * Finition intérieure BA
- ***Vannes exclues**

A richiesta / Sur demande:

- Attacchi in acciaio inox per forche carrello elevatore
- Poignées inox pour fourches chariot elevateur

